

COPES COAT

SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

GLASSGUM R/AL/O/AL/08

PESO TOTALE:	920 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	97,8% PVC 2,2% PU	
SPESSORE:	0,8 mm	+/- 0,1 mm
ALTEZZA UTILE:	140 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	50 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	NEUTRO	
	Altri colori disponibili da ns cartella colori.	
APPLICAZIONE:	Packaging, bustine, borsetteria, ecc...	
Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.		
Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.		
Si consiglia l'utilizzo di questo materiale nel più breve tempo possibile.		
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.		
Conforme al regolamento REACH.		
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.		
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).		
Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.		

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.
Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.030 rev.00
	SCHEDA TECNICA
	Data emissione 28/07/2017 Data revisione 30/01/2019